



BITUCLAIR E[®]

Emulsione di BITUCLAIR

Gamma di emulsioni bituminose cationiche a rottura rapida a base di BITUCLAIR, utilizzabili in trattamenti superficiali e mani d'attacco.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche: Valori tipici

BITUCLAIR E		R 65		R 69	
Caratteristica essenziale	Norma di riferimento	Valori di riferimento	Classe dichiarata	Valori di riferimento	Classe dichiarata
Contenuto di legante (%)	EN 1428	63 – 67	7	67 – 71	9
Viscosità a 40°C, foro da 4 mm	EN 12846	5 – 70	5	40 – 100	6
Indice di rottura (IREC) - filler Forshammer	EN 13075-1	110 – 195	4	70 – 155	3
Residuo a 0.5 mm (%)	EN 1429	≤ 0.2	3	≤ 0.2	3
Adesività (% ricoperta)	EN 13614	≥ 90	3	≥ 90	3



Anonima Bitumi s.r.l.

- Distributore esclusivo COLAS per l'Italia -

ANONIMA BITUMI s.r.l.

C.da Fiastra 69/O 62020 Colmurano (MC)

Tel. +39 0733 506764

Fax. +39 0733 1711349

C.F. PIVA e Reg. Imprese MC 02609540360

R.E.A. MC 148318

Capitale Sociale € 126.000 i.v.

info@anonimabitumi.it

PEC: anonimamacerata@legalmail.it

www.anonimabitumi.it